LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 12/10/25 à 10:56

GR32 ROULE REV 2 7X1 2M EP140MM

Ref : 56774

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant roulé GR 32 d'Isover Saint-Gobain est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique derrière une contre-cloison maçonnée. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide, revêtue d'un surfaçage kraft quadrillé.
EPAISSEUR (MM)	140 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.35
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
SURFACE	3.24 M2
À RETENIR	Solution RT2012
DIMENSIONS	2,7 x 1,2 m
MATIÈRE	Laine de verre
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,24 m²
DESCRIPTIF UNITÉ	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction

FONCTIONNELLE	d'isolation thermique de R = 4,35 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	4.52 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.52
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41013
RÉF. FABRICANT	85477
MARQUE	ISOVER