STISOL BATIMENT 2 5X1 2 EP20MM

Ref : 56784

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau Stisol Bâtiment de Hirsh est destiné à la réservation, aux joints de dilatation ainsi qu'aux coffrages perdus. À bords droits, ce panneau est composé de PSE (Polystyrène expansé).
MATIÈRE	Polysthyrène
DOMAINE D'APPLICATION	Maison individuelle.
UTILISATION	Mur intérieur.
CLASSE DE FEU	F
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://fdes.hirschisolation.fr
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m² de surface en assurant la résistance thermique de R = 0,40 m².K/W, hors système de fixation, pour une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	1.36

UF TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
MARQUE	HIRSCH FRANCE