



Ref : 56784



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le panneau Stisol Bâtiment de Hirsh est destiné à la réservation, aux joints de dilatation ainsi qu'aux coffrages perdus.  À bords droits, ce panneau est composé de PSE (Polystyrène expansé).
<b>MATIÈRE</b>	—	Polystyrène
<b>DOMAINE</b>	—	Maison individuelle.
<b>D'APPLICATION</b>	—	
<b>UTILISATION</b>	—	Mur intérieur.
<b>CLASSE DE FEU</b>	—	F
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://fdes.hirschisolation.fr">https://fdes.hirschisolation.fr</a>
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>DESCRIPTIF</b>	—	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m <sup>2</sup> de surface en assurant la résistance thermique de R = 0,40 m <sup>2</sup> .K/W, hors système de fixation, pour une durée de vie de référence de 50 ans
<b>UNITÉ</b>	—	
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	1.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR</b>	—	1.36

<b>UF</b>	—	Configurée
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>		
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	—	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>MARQUE</b>	—	HIRSCH FRANCE