PLACOMUR ESSENTIEL MARINE 1 30 13 40 250

Ref : 56791

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) blanc, associé à une plaque de plâtre Placo
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.3
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/361
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
DIMENSIONS	2,5 x 1,2 m
MATIÈRE	Plâtre/PSE
COULEUR	Vert
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
TEINTE	Vert
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	1200 MM
EPAISSEUR (MM)	53 MM

LONGUEUR (M)	2.5 M
POIDS (KG)	32.58 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 m² de complexe de doublage plaque de plâtre et isolant ayant un erésistabce thermique allant jusqu'à R=2,5m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	13.42 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	13.42
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32014
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
RÉF. FABRICANT	D34432500
MARQUE	PLACO