

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



40 250

PLACOMUR ESSENTIEL MARINE 1 30 13

Ref : 56791



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé associé à une plaque de plâtre.
ÉPAISSEUR	—	13 + 40 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	—	1.3
HAUTEUR (CM)	—	250 CM
LARGEUR (CM)	—	120 CM
RÉACTION AU FEU	—	B s1 d0
CERTIFICATION	—	ACERMI n°03/081/361
ADAPTÉ PIÈCE HUMIDE	—	Oui
DIMENSION EN TEXTE	—	2,5 x 1,2 m
HAUTEUR (MM)	—	53 MM
MATIÈRE	—	Plâtre/PSE
URL FDES OU PEP	—	
COULEUR	—	Vert
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0.032
TEINTE	—	Vert

INDICATEUR CARBONE	——	4.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	4.78
RÉF. FABRICANT MARQUE	—— ——	D34432500 PLACO