SATURATEUR BOIS INCOLORE 1L

Ref : 57141

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Imprègne en profondeur boiseries et menuiseries extérieures (terrasses, caillebotis, decks, etc.). Haute durabilité sur bois exotiques gras, bois européens durs, tendres et résineux. Aspect naturel du bois huilé. Sur bois anciens, utiliser après le dégriseur - préparateur bois.
RENDEMENT	6 à 8 m²/L
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PHASE PEINTURE	Solvant
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
COULEUR	Transparent
TEINTE	Incolore
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28391
GAMME	Imprégnations extérieur
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et de décoration de 1m² de terrasses extérieures pendant une durée de vie de référence de 30 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	3.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.7
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
PLUS PRODUIT	Non filmogène, ne s'écaille pas. Aspect naturel du bois huilé assorti d'une belle nuance chaude.
DANGEROSITÉ	SGH08 - Sensibilisant
RÉF. FABRICANT	1378961
MARQUE	BLANCHON