



SATURATEUR BOIS INCOLORE 1L

Ref : 57141



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Imprègne en profondeur boiserie et menuiseries extérieures (terrasses, caillebotis, decks, etc.). Haute durabilité sur bois exotiques gras, bois européens durs, tendres et résineux. Aspect naturel du bois huilé. Sur bois anciens, utiliser après le dégriseur - préparateur bois.
CONDITIONNEMENT	—	1 L
RENDEMENT	—	6 à 8 m ² /L
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur
DE DESTINATION	—	
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	—	
TEMPS DE SÉCHAGE AV	—	24 HEURE
FINITION	—	
COULEUR	—	Transparent
TEINTE	—	Incolore
URL FDES OU PEP	—	
COLLECTION	—	Imprégnations extérieur
PLUS PRODUIT	—	Non filmogène, ne s'écaille pas. / Aspect naturel du bois huilé assorti d'une belle nuance chaude.
DANGÉROSITÉ	—	SGH08 - Sensibilisant
RÉF. FABRICANT	—	1378961
MARQUE	—	BLANCHON

