



SATURATEUR BOIS TEINTE IPE 5L

Ref : 57144



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Imprègne en profondeur boiseries et menuiseries extérieures (terrasses, caillebotis, decks, etc.). Haute durabilité sur bois exotiques gras, bois européens durs, tendres et résineux. Aspect naturel du bois huilé. Sur bois anciens, utiliser après le dégriseur - préparateur bois.
RENDEMENT PIÈCE	6 à 8 m ² /L
/OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PHASE PEINTURE	Solvant
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
TEMPS DE SÉCHAGE AV	24 HEURE
FINITION COULEUR	Brun - Marron
TEINTE	Ipé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28391
GAMME DESCRIPTIF	Imprégnations extérieur
UNITÉ	Assurer la fonction de protection et de décoration de 1m ² de terrasses extérieures pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
FONCTIONNELLE	

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	3.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	3.7
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	5 litre
PLUS PRODUIT	Non filmogène, ne s'écaille pas. Aspect naturel du bois huilé assorti d'une belle nuance chaude.
DANGEROSITÉ	SGH08 - Sensibilisant
RÉF. FABRICANT	1407600
MARQUE	BLANCHON