



ROULROCK KRAFT 2 4X1 2M EP200MM

Ref : 57263



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de roche Roulrock Kraft assure l'isolation des combles perdus. Conditionnée en rouleau, elle est revêtue d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.
DIMENSIONS	2,4 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	200 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	5.1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.039
CERTIFICATION	ACERMI n°02/015/001
MATIÈRE	Laine de roche
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34268
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1m ² d'isolant thermique et acoustique pour combles en laine de roche avec une résistance comprise entre R=5 m ² .K/W et R=10 m ² .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	41.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	41.65

EQUIV CO2 PAR UF	———	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	2,88 m²
HAUTEUR (MM)	———	200 MM
LARGEUR (MM)	———	1200 MM
LONGUEUR (MM)	———	2400 MM
POIDS (KG)	———	15.552 KG
RÉF. FABRICANT	———	84938
MARQUE	———	ROCKWOOL