ROCKWOOL

ROULROCK KRAFT 2 4X1 2M EP200MM

Ref : 57263

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de roche Roulrock Kraft assure l'isolation des combles perdus. Conditionnée en rouleau, elle est revêtue d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.
DIMENSIONS	2,4 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	200 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	5.1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.039
CERTIFICATION	ACERMI n°02/015/001
MATIÈRE	Laine de roche
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34268
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1m² d'isolant thermique et acoustique pour combles en laine de roche avec une résistance comprise entre R=5 m².K/W et R=10 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	41.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	41.65

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	2,88 m²
HAUTEUR (MM)	200 MM
LARGEUR (MM)	1200 MM
LONGUEUR (MM)	2400 MM
POIDS (KG)	15.552 KG
RÉF. FABRICANT	84938
MARQUE	ROCKWOOL