

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/08/25 à 10:28



weber WEBER CHAPE LEGERE 25 KG

Ref: 57312



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | Weber chape légère s'utilise pour la réalisation d'une chape adhérente, flottante ou désolidarisée, recouvrable par un carrelage sans ragréage. Elle est destinée aux applications intérieures dans des locaux à trafic modéré (P2 et P3). br>Composée de liants hydrauliques, de granulats d'argile expansée Leca et d'adjuvants spécifiques, elle peut également servir à créer une forme de pente. |
|-----------------------------------|--|
| CLASSEMENŢ COV | Ä+ |
| DURÉE DE CONSERVATION | 12 MOIS |
| MATIÈRE | Béton |
| TEINTE COULEUR | Brun |
| | Gris - Argent |
| UTILISATION | Chape ciment, dalle béton, carrelage, granito, panneaux de bois, |
| DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE | peinture, dalle plastique Assurer la fonction chape sur 1 m 2 en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | 50 |
| TYPE DE FDES OU PEP | Collective |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | Mètre carré |
| CONDITIONNEMENT | Sac de 25 kg |

| DU PRODUIT CONSOMMATION | 12 kg/m²/cm d'ép. |
|----------------------------------|---|
| EPAISSEUR D'APPLICATION | 3 à 10 cm |
| INDICATEUR CARBONE | 31.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | 31.2 |
| URL FDES OU PEP DANGEROSITÉ | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785 SGH07 - Irritant |
| DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT | SGH05 - Corrosif 11100731 |
| MARQUE | WEBER |