

COUDE 87 VENTOUSE 60 100 PPTL PVC

Ref : 57344



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le coude Sékurit condensation Ø60/100 est en PPTL/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau Son installation est rapide et sans fuite. Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d'une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs
COULEUR	—	Blanc
PLUS PRODUIT	—	Système de fermeture par clip coulissant avec marquage. Une pose simplifiée. La garantie d'une installation sécurisée. Solidité en cas de chutes ou de chocs.
MATIÈRE	—	Polypropylène - PVC
TEINTE	—	blanc
DURÉE VIE DE	—	50
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	2.15 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	2.15
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Estimée
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Pièce
L'UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	

COMBUSTIBLE	—	Gaz - Fioul
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	—	87 DEGRES
HAUTEUR (MM)	—	110 MM
LARGEUR (MM)	—	150 MM
LONGUEUR (MM)	—	160 MM
POIDS (KG)	—	0.14 KG
DIAMÈTRE (MM)	—	100 MM
GARANTIE	—	10 ans
RÉF. FABRICANT	—	229232
MARQUE	—	UBBINK