


Ref : 57812



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	3 compartiments. Capacité de câblage en 1,5 ² : 16 + 23 + 21. Capacité de câblage en 2,5 ² : 13 + 15 + 15. La plinthe SL garantit une qualité de finition et une esthétique discrète : - Pièces de formes assorties. - Couvercle «sécurité» avec clipsage type harpon, démontable uniquement à l'aide d'un outil (conforme à la norme EN 50-085/IP40/IK07). - Peut recevoir les appareillages module 45. - Finition soignée grâce au joint de sol intégré au socle. Répond aux prescriptions de la nouvelle NFC 15-100.
URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31771
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.04 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
	—	

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
RÉF. FABRICANT	——	6132344
MARQUE	——	OBO BETTERMANN