SOPREMA EFIPERL SAC DE 100L

Ref : 57909

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Efiperl® est constitué d'un mélange de grains de vermiculite exfoliée et de perlite expansée. / Efiperl® est destiné pour : Isolation entre lambourdes : Efiperl® est destiné à l'isolation des combles perdus par l'intérieur de tous types de constructions neuves ou en rénovation. Déversement entre les solives ou sur toute la surface du comble perdu. Béton léger : Remise à niveau importante (- 10 cm) des sols et des planchers anciens. Une chape armée de 4 cm mini est nécessaire avant la pose de la finition (carrelage, parquet, moquette...).
UTILISATION	Isolation des combles perdues de tous types de constructions neuves ou en rénovation
PLUS PRODUIT	Non toxique, imputrescible, incombustible
CONSOMMATION	12 à 13 sacs + 250 kg de ciment + 360 L d'eau = 1 m³ de béton léger
CLASSE DE FEU	A1
MATIÈRE	Vermiculite
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 100 litres
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.056

GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	25.92 Kg CO2 éq./Lot sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	25.92
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Lot
RÉF. FABRICANT	00015055--P80018
MARQUE	SOPREMA