



TRAPPE CADRE METALLIQUE 30X20CM

Ref : 57972



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La trappe de visite murale de Sanitrap convient à un habillage de baignoire en polystyrène extrudé ou expansé. Elle peut également être posée sur une plaque de plâtre. Elle permet ainsi d'accéder aux zones techniques, de type compteur, siphon ou tuyauterie. Constituée d'un ouvrant en acier galvanisé et d'une grille de pose, elle est adaptée à une pose de 3 carreaux de 10x20 cm ou 2 carreaux de 15x20 cm.
DIMENSIONS	—	30 x 20 cm
MATIÈRE	—	Acier
PLUS PRODUIT	—	- Invisible - Se fixe sur tous les supports existants - Se pose en même temps que la faïence grâce à la colle à carrelage - Grille permettant une fixation fiable et rapide
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Fermer une ouverture permanente dans une paroi, tout en permettant la visite occasionnelle d'équipements techniques derrière laquelle ils sont situés (pour les trappes de visites et blocs-gaines) ou la visite de combles (pour les trappes d'accès aux combles)
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	276.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	276.18
	—	

**URL FDES OU
PEP**

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37490>

**TYPE DE FDES
OU PEP**

—— Défait

**UNITÉ DE
L'UNITÉ**

—— Mètre carré

**FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT**

—— 1638346

MARQUE

—— SANITRAP