Guittet PEINTURE MAT 78 ST SANS TENSION - 15L

Ref : 58043

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate sans tension pour plafonds, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches. Aspect mat absolu, excellente opacité.
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.66 KM3
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Plafond
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
TEINTE	Blanc

COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.77
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	326750
MARQUE	GUITTET PEINTURE