




FERMACELL SOL 1 5X0 5M 30MM FIBRE B SC

Ref : 58560



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de fibres-gypse Fermacell est destinée aux locaux classés P3E2 au plus : sols d'hôpitaux, salles de classes, locaux humides à usage privatif et planchers chauffants électriques. Elle se compose de deux plaques constituées d'un mélange de gypse (80 %) et de fibres de cellulose (20 %) et contrecollées en usine avec un décalage de 5 cm. Elle s'utilise en neuf comme en rénovation.
DIMENSIONS	150 x 50 cm
EPAISSEUR (MM)	30 MM
COMPATIBILITÉ	Oui
PIÈCE HUMIDE	
UTILISATION	Réhabilitation ou en neuf, d'hôpitaux, salle de classe, de locaux humides à usage privatif
CLASSEMENT	A+
COV	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27472
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
DESCRIPTIF	Assurer une fonction de 1 m² de plaque disposée au sol, tout en assurant une isolation acoustique jusqu'à 33 dB (?Lw et ?Rw), pour une durée de vie de 50 ans (couche de ragréage non incluse).
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	10.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.14
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
MATIERE	Fibres de bois
HAUTEUR (MM)	30 MM
LARGEUR (MM)	500 MM
LONGUEUR (MM)	1500 MM
POIDS (KG)	20 KG
RÉF. FABRICANT	76045
MARQUE	FERMACELL