COLLE BOIS AGOPLAC DI LIQUIDE 1 L

Ref : 58590

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Agoplac DI Liquide de Bostik s'utilise pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Elle est également adaptée au collage de différents types de matériaux entre eux ou sur supports bois, métal ou ciment. Elle convient ainsi au caoutchouc, polyester, polyuréthane, mousse souple, ou bois.
MATIÈRE	Néoprène
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31788
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 153g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.51
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 1 L
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement

RÉF. FABRICANT	30604787
MARQUE	BOSTIK