

VELUX® **VOLET ROULANT SOLAIRE SSL MK04
0000S L. 98 X L. 78 CM**

Ref : 58733



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Adaptés à tous les climats, les volets roulants rigide à énergie solaire VELUX avec commande à distance protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité optimale lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. Ils s'installent sur les fenêtres de toit à commande manuelle et les fenêtres de toit solaires VELUX sans câblage.
DIMENSIONS	78 x 98 cm
GAIN DE TEMPS	Sans passage de câble
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 98 x l. 78 cm déjà installée
SOURCE ÉLECTRIQUE	Solaire
MATIÈRE	Aluminium
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris anthracite

DESCRIPTIF		Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet
UNITÉ		roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30
FONCTIONNELLE		ans.
DURÉE VIE DE	————	30
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
TYPE DE FDES	————	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	————	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
ACCESSOIRE(S)	————	Clavier mural
INCLUS		
GAMME	————	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	————	980 MM
LARGEUR (MM)	————	780 MM
POIDS (KG)	————	10.454 KG
INDICATEUR	————	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	193
EQUIV CO2 PAR		
UF		
RÉF. FABRICANT	————	SSL MK04 0000S
MARQUE	————	VELUX