

VELUX® **VOLET ROULANT SOLAIRE SSL MK08
0000S**

Ref : 58735



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Adaptés à tous les climats, les volets roulants rigide à énergie solaire VELUX avec commande à distance protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité optimale lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. Ils s'installent sur les fenêtres de toit à commande manuelle et les fenêtres de toit solaires VELUX sans câblage.
DIMENSIONS	—	78 x 140 cm
GAIN DE TEMPS	—	Sans passage de câble
GARANTIE	—	5 ans
PLUS PRODUIT	—	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	—	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 140 x l. 78 cm déjà installée
SOURCE ÉLECTRIQUE	—	Solaire
MATIÈRE	—	Aluminium
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Gris anthracite

DESCRIPTIF		Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	30
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
ACCESSOIRE(S) INCLUS	——	Clavier mural
GAMME	——	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	——	1400 MM
LARGEUR (MM)	——	780 MM
POIDS (KG)	——	13.194 KG
INDICATEUR CARBONE	——	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	193
RÉF. FABRICANT	——	SSL MK08 0000S
MARQUE	——	VELUX