

VELUX® **VOLET ROULANT SOLAIRE SSL SK06
0000S**

Ref : 58736



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le volet roulant électrique SSL de Velux permet d'occulter la lumière. Il contribue également à l'isolation thermo-acoustique d'une fenêtre de toit, en été comme en hiver. Son tablier est composé de lames en aluminium laqué, reliées par des joints en caoutchouc et renforcées d'une mousse en polyuréthane. Fonctionnant à l'énergie solaire, il se pilote à l'aide d'un clavier mural et pré-appairé. Il convient particulièrement à une fenêtre de toit manuelle ou en rénovation.
DIMENSIONS	114 x 118 cm
GAIN DE TEMPS	Sans passage de câble
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 118 x l. 114 cm déjà installée
SOURCE ÉLECTRIQUE	Solaire
MATIÈRE À RETENIR	Aluminium À connecter avec Velux ACTIVE with NETATMO pour un contrôle intelligent
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	Gris - Argent

TEINTE	—	Gris anthracite
DESCRIPTIF	—	Occulter 1 m² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet
UNITÉ	—	roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30
FONCTIONNELLE	—	ans.
DURÉE VIE DE	—	30
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	193.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	193.32
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Collective
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
ACCESSOIRE(S)	—	Clavier mural
INCLUS	—	
GAMME	—	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	—	1180 MM
LARGEUR (MM)	—	1140 MM
POIDS (KG)	—	14.695 KG
RÉF. FABRICANT	—	SSL SK06 0000S
MARQUE	—	VELUX