

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 27/10/25 à 23:02

VELUX VOLET ROULANT SOLAIRE SSL SK08

Ref: 58737



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Adaptés à tous les climats, les volets roulants rigide à énergie solaire VELUX avec commande à distance protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité optimale lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. br>lls s'installent sur les fenêtres de toit à commande manuelle et les fenêtres de toit solaires VELUX sans câblage.
DIMENSIONS	114 x 140 cm
GAIN DE TEMPS	Sans passage de câble
GARANTIE	 5 ans
PLUS PRODUIT	 95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par
	4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 140 x l. 114 cm déjà installée
SOURCE	 Solaire
ÉLECTRIQUE	
MATIÈRE	Aluminium
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
PEP	The position is a second transfer of the seco
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris anthracite

DESCRIPTIF UNITÉ	Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30
FONCTIONNELLE	ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 30
(ANNÉE)	
TYPE DE FDES	 Collective
OU PEP UNITÉ DE	 Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE ACCESSOIRE(S)	Clavier mural
INCLUS	Clavier murai
GAMME	Volet roulant
HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM)	1400 MM 1140 MM
POIDS (KG)	 16.033 KG
INDICATEUR CARBONE	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	 193
EQUIV CO2 PAR	
UF RÉF. FABRICANT	 SSL SK08 0000S
MARQUE	VELUX