

**VELUX® VOLET ROULANT SOLAIRE SSL UK08
0000S**

Ref : 58739



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Adaptés à tous les climats, les volets roulants rigide à énergie solaire VELUX avec commande à distance protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité optimale lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. Ils s'installent sur les fenêtres de toit à commande manuelle et les fenêtres de toit solaires VELUX sans câblage.
DIMENSIONS	134 x 140 cm
GAIN DE TEMPS	Sans passage de câble
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 140 x l. 134 cm déjà installée
SOURCE ÉLECTRIQUE	Solaire
MATIÈRE	Aluminium
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris anthracite

DESRIPTIF	Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet
UNITÉ	roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30
FONCTIONNELLE	ans.
DURÉE VIE DE	30
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
TYPE DE FDES	Collective
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
ACCESSOIRE(S)	Clavier mural
INCLUS	
GAMME	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	1400 MM
LARGEUR (MM)	1340 MM
POIDS (KG)	17.055 KG
INDICATEUR	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	193
EQUIV CO2 PAR	
UF	
RÉF. FABRICANT	SSL UK08 0000S
MARQUE	VELUX