VELUX® VOLET ROULANT ELECTRIQUE SML MK06 0000S

Ref : 58745

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Adaptés à tous les climats, les volets roulants extérieurs électriques commandés à distance VELUX protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité complète lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. À connecter à votre fenêtre de toit électrique VELUX pour un confort ultime.
DIMENSIONS	78 x 118 cm
GAIN DE TEMPS	Installation facile
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
UTILISATION	Idéal pour les constructions neuves ou les grosses rénovations
AVANTAGES PRODUIT	Fonctionne en 24V continu, sans danger lors de l'installation
MATIÈRE	Aluminium laqué
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris anthracite
ASPECT	Laqué
DESCRIPTIF	Occulter 1 m² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet

UNITÉ FONCTIONNELLE	roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Clavier mural
GAMME	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	1180 MM
LARGEUR (MM)	780 MM
POIDS (KG)	11.387 KG
INDICATEUR CARBONE	193 Kg CO_2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	193
RÉF. FABRICANT	SML MK06 0000S
MARQUE	VELUX