

VELUX® **VOLET ROULANT ELECTRIQUE SML
SK06 000S**

Ref : 58747



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Adaptés à tous les climats, les volets roulants extérieurs électriques commandés à distance VELUX protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité complète lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation. À connecter à votre fenêtrage de toit électrique VELUX pour un confort ultime.
DIMENSIONS	—	114 x 118 cm
GAIN DE TEMPS	—	Installation facile
GARANTIE	—	5 ans
PLUS PRODUIT	—	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
UTILISATION	—	Idéal pour les constructions neuves ou les grosses rénovations
AVANTAGES	—	Fonctionne en 24V continu, sans danger lors de l'installation
PRODUIT	—	
MATIÈRE	—	Aluminium laqué
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Gris anthracite
ASPECT	—	Laqué
DESRIPTIF	—	Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet

UNITE FONCTIONNELLE		roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	30
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
ACCESSOIRE(S) INCLUS	——	Clavier mural
GAMME	——	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	——	1180 MM
LARGEUR (MM)	——	1140 MM
POIDS (KG)	——	13.627 KG
INDICATEUR CARBONE	——	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	193
RÉF. FABRICANT	——	SML SK06 0000S
MARQUE	——	VELUX