

## VELUX® VOLET ROULANT ELECTRIQUE SML UK04 0000S

Ref : 58749



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

Adaptés à tous les climats, les volets roulants extérieurs électriques commandés à distance VELUX protègent votre habitation contre les intempéries. Leur conception résistante en aluminium réduit la chaleur solaire, vous permet d'obtenir une obscurité complète lorsque vous en avez besoin, atténue le bruit de la pluie et renforce la sécurité de votre habitation.   
À connecter à votre fenêtre de toit électrique VELUX pour un confort ultime.

### DIMENSIONS

134 x 98 cm

### GAIN DE TEMPS

Installation facile

### GARANTIE

5 ans

### PLUS PRODUIT

95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie

Idéal pour les constructions neuves ou les grosses rénovations

Fonctionne en 24V continu, sans danger lors de l'installation

### UTILISATION

### AVANTAGES

### PRODUIT

### MATIERE

Aluminium laqué

### URL FDES OU

### PEP

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014>

### COULEUR

### TEINTE

### ASPECT

### DESCRIPTIF

Gris - Argent

Gris anthracite

Laqué

Occulter 1 m<sup>2</sup> de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet

<b>UNITE FONCTIONNELLE</b>	roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	30
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	
<b>ACCESSOIRE(S)</b>	Clavier mural
<b>INCLUS GAMME</b>	
<b>HAUTEUR (MM)</b>	Volet roulant
<b>LARGEUR (MM)</b>	980 MM
<b>POIDS (KG)</b>	1340 MM
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	13.646 KG
<b>RÉCH CLIM KG</b>	193 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>RÉF. FABRICANT</b>	193
<b>MARQUE</b>	SML UK04 0000S
	VELUX