

**ULTIBAT**

**ENROBE A FROID ULTIBAT NOIR**

**25KG**

Ref : 59744



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Obtenu par procédé exclusif de double enrobage séparé du sable et des gravillons, l'enrobé ULTIBAT est plus dense et plus cohésif que les enrobés classiques à l'émulsion.  Il offre davantage de résistance mécanique, une moindre sensibilité à l'eau et une durabilité accrue. DOMAINES D'APPLICATION Prêt à l'emploi, facile à appliquer, dense et résistant, l'enrobé ULTIBAT en seau est la solution idéale pour les petits travaux d'entretien quotidien des voiries :  - Rebouchage des nids-de-poule,  - Réfection de tranchées,  - Remise à niveau des bouches à clé et des regards,  - Finitions sur trottoirs, pistes, allées...
<b>UTILISATION</b>	Produits de réparation voirie
<b>MATIÈRE</b>	Granulats/sable/émulsion de bitume
<b>COULEUR</b>	Noir
<b>TEINTE</b>	Noir
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	Seau de 25 kg
<b>GRANULOMÉTRIE</b>	0/4
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer une fonction d'étanchéité sur 1 m <sup>2</sup> par revêtement à base d'asphalte en application extérieure pour ouvrage d'art, pendant une durée de vie de référence de 60 ans.

<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	60
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	23.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31472">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31472</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT</b>	Mètre carré
	STOCKABLE ET UTILISABLE PENDANT 18 MOIS RÉUTILISABLE APRES OUVERTURE COMPACTAGE MANUEL OU MÉCANIQUE CIRCULABLE IMMÉDIATEMENT APRES COMPACTAGE SUR BANDES DE ROULEMENT  SIMPLE ET RAPIDE A METTRE EN OEUVRE  NE PRODUIT NI POUSSIERES NI FUMÉ
<b>RÉF. FABRICANT</b>	3371103
<b>MARQUE</b>	ULTIBAT