

ULTIBAT ENROBE A FROID ULTIBAT ROUGE 25KG

Ref : 59745



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Obtenu par procédé exclusif de double enrobage séparé du sable et des gravillons, l'enrobé ULTIBAT est plus dense et plus cohésif que les enrobés classiques à l'émulsion. Il offre davantage de résistance mécanique, une moindre sensibilité à l'eau et une durabilité accrue. DOMAINES D'APPLICATION Prêt à l'emploi, facile à appliquer, dense et résistant, l'enrobé ULTIBAT en seau est la solution idéale pour les petits travaux d'entretien quotidien des voiries : - Rebouchage des nids-de-poule, - Réfection de tranchées, - Remise à niveau des bouches à clé et des regards, - Finitions sur trottoirs, pistes, allées...
UTILISATION	Produits de réparation voirie
MATIÈRE	Granulats/sable/émulsion de bitume
COULEUR	Rouge
TEINTE	Rouge
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 25 kg
GRANULOMÉTRIE PLUS PRODUIT	0/4
	STOCKABLE ET UTILISABLE PENDANT 18 MOIS RÉUTILISABLE APRES OUVERTURE COMPACTAGE MANUEL OU

MECANIQUE
CIRCULABLE IMMEDIATEMENT APRES
COMPACTAGE SUR BANDES DE ROULEMENT
SIMPLE
ET RAPIDE A METTRE EN OEUVRE
NE PRODUIT NI
POUSSIERES NI FUMÉ

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer une fonction d'étanchéité sur 1 m ² par revêtement à base d'asphalte en application extérieure pour ouvrage d'art, pendant une durée de vie de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	60
INDICATEUR CARBONE	————	23.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
RÉCH CLIM KG	————	23.36
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31472
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	————	3371104
MARQUE	————	ULTIBAT