

Onduline® GEOTEXTILE ONDUTEX 100 H. 1XL. 20M

Ref : 60166



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le film géotextile ONDUTEX® d'Onduline est destiné à des travaux de stabilisation et de drainage d'une allée ou d'une terrasse. Il neutralise la repousse des mauvaises herbes et des végétaux. Le film géotextile ONDUTEX® est adapté aux allées circulables et non circulables.
DIMENSIONS GRAMMAGE (G/M ²)	1 x 20 m 100 GM2
UTILISATION URL FDES OU PEP	Renforce la structure des terrasses et des dalles béton. https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31398
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1m ² de surface recouverte par un géotextile en polypropylène (300g/m ²) pour une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.4 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.4

TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	— Mètre carré
FONCTIONNELLE	—
RÉF. FABRICANT	— 6155
MARQUE	— ONDULINE