

**FIMUREX EQUERRE DE LIAISON L. 60 X L. 60 X H.  
60 CM 1 FILANT D10 MM**

Ref : 60636



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	L'armature de liaison EQ de Fimurex est une équerre destinée à être placée aux angles et aux intersections des structures en béton armé. Ce produit peut être utilisé en construction individuelle dans des murs ou des sols de maçonnerie en bloc de coffrage à bancher. Il est muni de tiges d'acières haute adhérence, de diamètre 10 mm (HA10).
<b>SECTION</b>	60 x 60 cm
<b>NOMBRE DE FILANTS</b>	1
<b>DIAMÈTRE DES FILANTS</b>	10 MM
<b>MATIÈRE</b>	Aacier
<b>ZONE SISMIQUE</b>	1, 2 et 3
<b>TEINTE</b>	Métal
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
<b>FONCTIONNELLE</b>	
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	100
<b>INDICATEUR</b>	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans

**CARBONE** ————— 0.59  
**RÉCH CLIM KG**

**EQUIV CO2 PAR**  
**UF**

**TYPE DE FDES** ————— Individuelle

**OU PEP**

**UNITÉ DE**

**L'UNITÉ**

Kilogramme

**FONCTIONNELLE**

**RÉF. FABRICANT**

**MARQUE**

EQ1060

FIMUREX