

# COMUS MIGRASTOP 08 5L SC

Ref : 60807



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Produit de traitement hydrofuge pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux.
CONSUMMATION	—	5 à 10 m <sup>2</sup> / L
PIÈCE	—	Extérieur
/OUVRAGE DE DESTINATION		
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE DESTINATION		
DURÉE DE CONSERVATION	—	36 MOIS
URL FDES OU PEP	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309</a>
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.77
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE	—	Mètre carré

L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE	————	5 litre
CONTENANCE	————	5 à 10 m <sup>2</sup> /L
RENDEMENT	————	Préparer 1m <sup>2</sup> de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un
DESCRIPTIF	————	produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de
UNITÉ		l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
FONCTIONNELLE		comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	————	A010513
MARQUE	————	COMUS