COMUS MIGRASTOP 50 5L SC

Ref : 60809

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Produit de traitement hydrofuge pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux.
CONSOMMATION	5 à 10 m² / L
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37282
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.74 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.74
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	5 litre
RENDEMENT	5 à 10 m²/L
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Confor
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	A010509
MARQUE	COMUS