

MEMBRANE STOPVAP 40X1 5M

Ref : 60836



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La membrane Stopvap d'Isover est une membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur de SD fixe supérieur à 18 M. Elle est destinée à l'isolation des combles perdus ou aménagés, maisons à ossature bois, murs (en complément d'un doublage Optima) Ses caractéristiques sont les suivantes : - résistance à la diffusion de la vapeur d'eau Sd : 18 m - résistance à la déchirure au clou : 120 N - résistance à la traction : 120 N - perméance à la vapeur d'eau est inférieure à 0,05 g/(m2.h.Pa) - épaisseur 155 mm - en rouleau - 1 face quadrillée.
DIMENSIONS	1,5 x 40 m
LONGUEUR (M)	40 M
LARGEUR (M)	1.5 M
UTILISATION	Idéal pour les planchers de combles perdus.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32420
MATIÈRE	Polyamide
PLUS PRODUIT	Haute résistance.
COULEUR	Jaune - Doré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau sur 1 m2 avec une membrane pare-vapeur pour une application des toitures extérieures (sarking), toitures intérieures (combles) ou des murs, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	0.48 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.48
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	60 m²
RÉF. FABRICANT	85671
MARQUE	ISOVER