SOPREMA TMS MF SI 1 2X1M EP80MM

Ref : 61091



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau TMS de Soprema est constitué de mousse de polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, revêtu d'un parement multicouche sur chaque face. Il permet de réaliser l'isolation thermique des planchers bas, intermédiaires et hauts. Il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape ou dalle flottante avec ou sans système de chauffage intégré. Il convient également à l'isolation thermique des murs par l'intérieur, à l'aide d'une contre-cloison.
DIMENSIONS	120 x 100 cm
EPAISSEUR (MM)	80 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.7
MATIÈRE	Polyuréthane
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.022
PLUS PRODUIT	Quadrillé sur 1 face.
COULEUR	Blanc
TEINTE	Beige - Crème
GARANTIE	2 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES	Individuelle

OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.28 W/M2K
HAUTEUR (MM)	80 MM
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	3.28 KG
UTILISATION	TMS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolation thermique pour plancher (bas, intermédiaire ou hauts) ou paroi verticale sous forme de panneau de mousse de polyuréthane rigide parementé TMS, d'épaisseur 87 mm et de résistance thermique de 4,00 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de
INDICATEUR CARBONE	10.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.3
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41970
RÉF. FABRICANT	00098541-RB4C-CAL
MARQUE	SOPREMA