SOPREMA TMS MF SI 1 2X1M EP100MM SC

Ref : 61092

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque TMS 100 mm de Soprema est en polyuréthane. Elle est destinée à l'isolation thermique et acoustique sous chape ou sous dallage (dalle flottante ou portée). Le panneau TMS convient également à un plancher chauffant (hydraulique ou rayonnant électrique). Le TMS 100 peut également être posé pour l'isolation d'un mur ou d'une contre-cloison.
DIMENSIONS	120 x 100 cm
EPAISSEUR (MM)	100 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.65
MATIÈRE	Polyuréthane
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.022
COULEUR	Blanc
TEINTE	Beige - Crème
GARANTIE	2 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.22 W/M2K
HAUTEUR (MM)	100 MM
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	3.99 KG
UTILISATION	TMS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolation thermique pour plancher (bas, intermédiaire ou hauts) ou paroi verticale sous forme de panneau de mousse de polyuréthane rigide parementé TMS, d'épaisseur 120 mm et de résistance thermique de 5,55 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de
INDICATEUR CARBONE	12.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	12.7
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41914
PLUS PRODUIT	- Polyvalent : supporte tous types de chapes - Grande performance thermique - Parement multicouches étanche - Rainé bouveté 4 côtés - Quadrillé sur une face - Certifié ACERMI
PROFONDEUR (MM)	1200 MM
RÉF. FABRICANT	00098542-RB4C-CAL
MARQUE	SOPREMA