

ISOFACADE 35 75MM 7 30X0 6M PAR 2

Ref : 61200



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Rouleau de laine de verre revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur sous bardage rapporté
EPAISSEUR (MM)	—	75 MM
DIMENSIONS	—	7,3 x 0,6 m
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	2.1
CONDITIONNEMENT	—	8,76 m²
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32469
MATIÈRE	—	Laine de verre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	1m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 2.10 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'extérieur.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	1.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	—	1.54
EQUIV CO2 PAR UF	—	Individuelle
TYPE DE FDES OU PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	—	8,76 m²

DU PRODUIT		
CONDUCTIVITÉ	————	0.035
THERMIQUE (?)		
HAUTEUR (MM)	————	75 MM
LARGEUR (MM)	————	600 MM
LONGUEUR (MM)	————	7300 MM
POIDS (KG)	————	5.519 KG
RÉF. FABRICANT	————	67322
MARQUE	————	ISOVER