ISOFACADE 35 100MM 5 5X0 6M COLIS DE 2 ROULEAUX

Ref : 61201

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau Isofaçade 35R d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique des murs par l'extérieur (ITE) sous bardage rapporté. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide revêtue d'un voile confort. - Conductivité thermique (lambda) : 0,035 W/m.K.
EPAISSEUR (MM)	100 MM
DIMENSIONS	5,5 x 0,6 m
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.85
CONDITIONNEMENT	6,6 m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=24454
MATIÈRE	Laine de verre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 2.85 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'extérieur.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	6,6 m²

DU PRODUIT CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
HAUTEUR (MM)	100 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	5500 MM
POIDS (KG)	5.709 KG
INDICATEUR CARBONE	2.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.01
RÉF. FABRICANT	67313
MARQUE	ISOVER