wedi RECEVEUR FUNDO PLANO 90X120 SC

Ref : 61546

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pour l'écoulement classique en un point, wedi propose le receveur de douche de plain-pied wedi Fundo Plano, avec son écoulement intégré en usine et la conduite de raccordement DN 40. Avec une hauteur d'installation de seulement 65 mm, il est parfaitement adapté pour la rénovation, dans les anciens bâtiments, où chaque millimètre compte. Il est livré avec une grille d'écoulement adaptée, ainsi que des accessoires d'étanchéité. Il se compose d'un noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé 100% étanche. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre (avec un apprêt résistant aux alcalis) et enduite d'un mortier plastifié. Avec une pente préformée en usine, il est recoupable sur chantier, léger, résistant, et rapide et facile à mettre en oeuvre. En format 1200 x 900 mm et d'épaisseur 65 mm, avec écoulement centré et sortie sur le grand côté, le receveur peut être directement carrelé ou revêtu de son revêtement prêt-à-poser wedi Fundo Top Plano adapté, disponible en 5 coloris. En plus de la garantie wedi de 10 ans, les receveurs wedi Fundo Plano sont certifiés COV A+, et sont sous Avis Technique du CSTB.
DIMENSIONS	90 x 120 cm
MATIÈRE	Mousse PE ext. rev.
TEINTE	GRIS
COULEUR	Gris - Argent
POSITION DE LA	Centré

BONDE	
LARGEUR (MM)	900 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	8.6 KG
CONNEXION SORTIE	Côté 120
EPAISSEUR (MM)	65 MM
GARANTIE	10 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de receveur de douche pendant une durée de vie de référence de 20 ans, par un receveur de douche à carreler de 1 m².
INDICATEUR CARBONE	0.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.07
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42392
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CLASSEMENT COV	A+
RÉF. FABRICANT	73735631
MARQUE	WEDI