



PRO ALU 12 5 MM 2 5 ML

Ref : 61550



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le profilé quart de rond Schlüter®-RONDEC-ACG est un profilé brillant mural. Il permet de protéger les angles sortants contre les chocs. Sa forme arrondie assure une finition esthétique et nette. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre le carreau et le profilé. Le profilé quart de rond Schlüter®-RONDEC-ACG convient en neuf comme en rénovation. Il s'utilise en intérieur pour les logements individuels ou collectifs.
HAUTEUR (MM)	12.5 MM
UTILISATION	Pour revêtements muraux
GAMME	RONDEC
MODÈLE	Rondec-RO ACG
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
MATIÈRE	Alu. chromé anodisé
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
LONGUEUR (MM)	2500 MM
POIDS (KG)	0.422 KG

EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
INDICATEUR CARBONE	3.34 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.34
RÉF. FABRICANT	RO125ACG
MARQUE	SCHLUTER SYSTEMS