

Ref : 61560



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le chauffe-eau électrique vertical stable DURALIS est un chauffe-eau universel facile à monter grâce au double entraxe. Conçu pour durer deux fois plus longtemps dans les eaux les plus agressives: il est doté d'une résistance stéatite anticalcaire et d'une double protection anticorrosion. Il ne chauffe pas tant que la cuve n'est pas remplie d'eau. Il est conforme aux normes d'hygiène grâce à un revêtement intérieur en émail vitrifié et un corps de chauffe émaillé.
CAPACITÉ	—	200 L
PUISSANCE EN KW	—	2.4
HAUTEUR (MM)	—	1280 MM
DIAMÈTRE (MM)	—	575 MM
GAIN DE TEMPS	—	Double entraxe
CLASSE ERP (MODE ECS)	—	C
PROFIL DE SOUTIRAGE	—	M
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	—	
TENSION EN VOLTS	—	Monophasé (230)
MATIÈRE	—	Acier émaillé
TEINTE	—	Blanc

COULEUR	—	Blanc
DESCRIPTIF	—	Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau électrique (ayant une capacité entre 50 et 200L) sur une durée de vie de référence de 15 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	15
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	280.95 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31820
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
GARANTIE	—	5 ans
TYPE DE POSE/FIXATION	—	Stable
RÉF. FABRICANT	—	282072
MARQUE	—	THERMOR