



COUDE MALE FEMELLE 90 32

Ref : 6173



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Coude PVC evacuation bâtiment MF 87°30
DIAMÈTRE (MM)	DN32
MATIÈRE	32 MM
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	PVC-U
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	1 DEGRES CELSIUS
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	75 DEGRES CELSIUS
NORME	32 MM
RACCORDEMENT	NF
COULEUR	Prise/Raccord et Embout
TEINTE	Gris - Argent
CONTENU DU SACHET/BOÎTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	1
INDICATEUR CARBONE	100
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.08 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
TYPE DE FDES OU PEP	0.08
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Estimée
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	Mètre
TYPE DE RACCORD	87 DEGRES
RÉF. FABRICANT	Mâle - Femelle
MARQUE	3026040
	WAVIN

