



SOPREMA EFIGREEN ITE EP 100MM 1X1 2 SC R 4 15K W

Ref : 61856



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Gamme de panneaux isolants en polyuréthane support d'étanchéité certifiés ACERMI et marqués CE. / Le panneau Efigreen® ITE est un isolant thermique support d'étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) revêtus d'un parement en aluminium gaufré sur chacune de ses faces. / - Continuité de l'isolation thermique. - Protège les murs porteurs contre les variations de température. - Léger et pratique à poser. - Préserve la surface habitable. - Solution la moins épaisse pour projets BBC ou rénovation.
EPAISSEUR (MM)	100 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.35
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	Oui
MATIERE	Polyuréthane
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m ² d'isolation thermique par l'extérieur d'un mètre carré de paroi verticale revêtue sous forme de panneau de mousse polyuréthane rigide parementé EFIGREEN ITE, d'épaisseur 100mm et de résistance thermique de 4,35 m ² .K/W, sur la base d'une durée de vie
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNÉE)	Individuelle
TYPE DE FDES OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Panneau de 1.2 m ²
GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	12.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	12.7
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=4196098547
RÉF. FABRICANT	
MARQUE	SOPREMA