



COUDE MALE FEMELLE 67 40

Ref : 6189



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Coude PVC evacuation bâtiment MF 67°30 DN40
Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.

DIAMÈTRE (MM)

MATIÈRE

TEMPÉRATURE

40 MM

PVC-U

1 DEGRES CELSIUS

MIN. D'UTILISATION TEMPÉRATURE MAX.	75 DEGRES CELSIUS
D'UTILISATION DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	40 MM
NORME	NF
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	GRIS
CONTENU DU SACHET/BOITE	1
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.11 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.11
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
TYPE DE POSE/FIXATION	à coller
MODÈLE	1 pièce
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	67.3 DEGRES
TYPE DE RACCORD	Mâle - Femelle
RÉF. FABRICANT	3025853
MARQUE	WAVIN