

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 28/08/25 à 21:52

SCHUSS ULTRA MAT BLANC ST- 5L

Ref: 61953



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate sans tension, résines longues en huile en phase solvant, isolant et masquant les tâches (la suie, la nicotine, le bistre, les dégâts des eaux). Pour plafonds, idéal pour travaux de rénovation difficiles. Excellente opacité. Matité absolue qui masque les défauts.
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.66 KM3
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE	 24 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION PIÈCE /OUVRAGE	Intérieur
DE DESTINATION	interieur
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION ZONE	Plafond
D'UTILISATION	Talona
ZONE	 Mur intérieur
D'UTILISATION	Diama mask
TEINTE COULEUR	Blanc mat Blanc
COULLON	DIGITO

DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CONTENANCE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	5 litre 5 L
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	 Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	 0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 0.77
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH02 - Inflammable 326743 GAUTHIER