



SCHUSS ULTRA MAT BLANC ST- 5L

Ref : 61953



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate sans tension, résines longues en huile en phase solvant, isolant et masquant les tâches (la suie, la nicotine, le bistre, les dégâts des eaux). Pour plafonds, idéal pour travaux de rénovation difficiles. Excellente opacité. Matité absolue qui masque les défauts.
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.66 KM3
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond
TEINTE	Blanc mat
COULEUR	Blanc

DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CONTENANCE	5 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	5 L
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer 1 m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
EQUIV CO2 PAR UF	0.77
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	326743
MARQUE	GAUTHIER