



SCHUSS ULTRA MAT ST BLANC - 15L

Ref : 61954



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture mate sans tension, résines longues en huile en phase solvant, isolant et masquant les tâches (la suie, la nicotine, le bistre, les dégâts des eaux). Pour plafonds, idéal pour travaux de rénovation difficiles. Excellente opacité. Matité absolue qui masque les défauts.
RENDEMENT	—	8 à 10 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.66 KM3
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
	—	

TEINTE	————	Blanc mat
COULEUR	————	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CONTENANCE	————	15 litre
DURÉE VIE DE RÉF	————	30
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	————	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	————	0.77
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
TYPE DE FDES OU PEP	————	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	15 L
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	————	326742
MARQUE	————	GAUTHIER