



SCHUSS ULTRA MAT ST BLANC - 15L

Ref : 61954



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture mate sans tension, résines longues en huile en phase solvant, isolant et masquant les tâches (la suie, la nicotine, le bistre, les dégâts des eaux). Pour plafonds, idéal pour travaux de rénovation difficiles. Excellente opacité. Matité absolue qui masque les défauts.
RENDEMENT	—	8 à 10 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.66 KM3
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
TEINTE	—	Blanc mat
COULEUR	—	Blanc
	—	

DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CONTENANCE	15 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.77
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	15 L
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	326742
MARQUE	GAUTHIER