Guittet ORION SOLEIL BRILLANT BLANC - 3L

Ref : 61957

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pour la décoration et la protection des menuiseries bois ou métalliques intérieures et extérieures. Finition soignée.
RENDEMENT	13 à 16 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.22 KM3
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	Métal
SUPPORT	Bois

D'APPLICATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
CONTENANCE	3 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture brillante en phase solvant, sur la base d'une duréede vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*)
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	0.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.82
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37311
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	291838
MARQUE	GUITTET PEINTURE