

COMUS ULIROUT O NOIR 3L

Ref : 61973



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture monocouche en phase aqueuse pour le traçage de bandes axiales, les travaux de signalisation. Résistance élevée à l'usure, séchage très rapide, mise en service 2 h. Usage : intérieur-extérieur. Aspect : mat/soie.
CONDITIONNEMENT	—	3 L
RENDEMENT	—	7 m ² /L
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
TEINTE	—	Noir
COULEUR	—	Noir
DURÉE DE CONSERVATION	—	24 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc
URL FDES OU PEP	—	
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	A010539
	—	

