

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 07/11/25 à 02:34



Ref: 61977



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture monocouche en phase aqueuse pour le traçage de bandes axiales, les travaux de signalisation. Résistance élevée à l'usure, séchage très rapide, mise en service 2 h. Aspect : mat/soie.
RENDEMENT	7 m ² /L
OUTIL	 Brosse/rouleau
D'APPLICATION	-
PIÈCE	Extérieur
OUVRAGE DE	
DESTINATION PIÈCE	Intérieur
OUVRAGE DE	interieur
DESTINATION	
TEINTE	Jaune
COULEUR	 Jaune - Doré
DURÉE DE	 24 MOIS
CONSERVATION	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37291
PEP	7
DURÉE VIE DE	7
RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	1.79 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 7 ans
CARBONE	1.73 Ng OOZ eq./Metre carre sur 7 ans
RÉCH CLIM KG	1.79
TIEGIT GEIM KG	1.70

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	Collective Collective	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—— Mètre carré	
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	3 litre	
PHASE	Aqueuse	
PEINTURE	desert	
DESCRIPTIF	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'a	rt(*)
UNITÉ	avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-	()
FONCTIONNELLE	composant en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de	
	référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et aucun	
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant	
RÉF. FABRICANT	—— A010538	
MARQUE	—— COMUS	